

■ ■ ■ Lana de Vidrio/Dimensiones ■ ■ ■

Productos Presentación	Densidad (kgm ³)	Dimensiones			Resistencia Térmica		
		Espesor mm	Ancho m	Largo m	m ² h °C /kcal	m ² °C /W	pie ² °F /BTU
Panel Roofing embalados en polietileno	110	25	1,0	1,20	0,9	0,8	4,3
		50	1,0	1,20	1,8	1,5	8,6
Panel RP embalados en polietileno	35	25	0,6	1,20	0,9	0,8	4,4
		38			1,4	1,2	6,7
		50			1,8	1,6	8,9
Bajo tejas hidro-repelente rollo embalado en polietileno		50	0,31	18,00	1,5	1,3	7,1
Filtro Rolac rollo embalado en polietileno		50	1,20	12	1,5	1,3	7,1
		75	1,20	8	2,2	1,9	10,6
		100	1,20	7	2,9	2,5	14,2
		125	1,20	6	3,6	3,1	17,7
		150	1,20	5	4,4	3,8	21,3
		200	1,20	4	5,8	5,0	28,4
Filtro Tensado rollo embalado en polietileno		50	1,20	12	1,5	1,3	7,5
		75	1,20	8	2,2	1,9	10,6
		100	1,20	7	2,9	2,5	14,2
		125	1,20	6	3,6	3,1	17,7
		150	1,20	5	4,4	3,8	21,3
		200	1,20	4	5,8	5,0	28,4

Panel Cielorraso embalados en cajas de cartón	35-50	25	0,605	1,215	0,9	0,7	4,2
Secciones Rígidas embalados en polietileno	40-70 (según espesor y diámetro)	30 38 50	diámetro 1/2 a 14"	1,00			
Secciones Rígidas Alu embalados en polietileno	40-70 (según espesor y diámetro)	30 38 50	diámetro 1/2 a 14"	1,00			
Acustiver R rollo embalado en polietileno		50	0,40 0,48 0,60	13	1,5	1,3	7,1
		70	0,40 0,48 0,60	7,80	2,10	1,8	9,9
		100	0,40 0,48 0,60	7,50	2,9	2,5	14,2
		150	0,40 0,48 0,60	5,20	4,4	3,8	21,3
Acustiver P panel embalado en polietileno		35			1,3	1,1	6,2
		50	0,96	1,20	1,8	1,6	8,9
		70			2,5	2,2	12,4
Colchoneta Telisol rollo embalado en polietileno	60	50			1,8	1,6	8,9
		75	1,20	3,00	2,7	2,3	13,3
		100			3,6	3,1	17,8
Isoair SDW rollo embalado en polietileno		38		30	1,1	0,95	5,4
		50	1,25	23	1,5	1,30	7,1
Panel PF embalado en polietileno	80	12	1,20	1,20	0,50	0,40	2,2
	80	20	1,20	1,20	0,80	0,60	3,7
	80	25	1,20	1,20	0,90	0,80	4,6
	100	25	1,20	1,20	0,90	0,80	4,6